

Конвейеры шахтные шириной ленты 1400мм



Конвейеры шахтные ленточные шириной ленты 1400 мм	
Основные характеристики	КЛ1400
Назначение конвейеров	Предназначены для транспортировки кусковых и сыпучих материалов крупностью не более 300 мм прямолинейных в плане, изготавливаемые по индивидуальным заказам для предприятий по добыче и переработке полезных ископаемых открытым способом.
Технические условия	ТУ3143-065-00165563-2006
Приемная способность, м ³ /мин **	14,3хV
Производительность конвейера, т/ч *	1000
Длина конвейера при горизонтальной установке, м *	80
Скорость движения ленты, м/с **	2,5
Угол установки, град *	от 0° до +8°
Установленная мощность привода, кВт **	250
Питающее напряжение электросети, В *	380
Диаметр приводного барабана с футеровкой, мм **	1274
Диаметр ролика на ставе, мм	159
Угол наклона боковых верхних роликов, град.	35
Ход натяжной каретки, м **	4,3

Примечания:

* - параметры по требованию заказчика

** - параметры согласно расчета

Структура условного обозначения конвейеров:

КЛ1400-80 У1:

КЛ - конвейер ленточный

1400 - ширина ленты в мм

80 - длина конвейера в м

У1 - климатическое исполнение