

Конвейеры шахтные шириной ленты 650мм



| Конвейеры шахтные ленточные телескопические шириной ленты 650 мм | | |
|--|--|-----------------|
| Основные характеристики | 1ЛТП650А-1 | 1ЛТП650А-2 |
| Назначение конвейеров | Предназначены для транспортирования горной массы, с крупностью кусков угля не более 200 мм и породы не более 150 мм в выработках шахт (рудников), в том числе опасных по газу и пыли, прямолинейных в плане. | |
| Технические условия | ТУ3143-061-00165563-2005 | |
| Приемная способность, м ³ /мин ** | 6,2 | 6,2 |
| Производительность конвейера, при насыпной плотности $\gamma=0,85$; т/ч * | 310 | 310 |
| Длина конвейера при горизонтальной установке, м * | 500 | 1000 |
| Скорость движения ленты, м/с ** | 2,5 | 2,5 |
| Угол установки, град * | от -10° до +10° | от -10° до +10° |
| Установленная мощность привода, кВт ** | 1x55 | 2x55 |
| Питающее напряжение электросети, В * | 660/1140 | 660/1140 |
| Диаметр приводного барабана, мм ** | 500 | 500 |
| Диаметр ролика на ставе, мм | 108 | 108 |
| Угол наклона боковых верхних роликов, град. | 15 | 15 |
| Ход натяжной каретки, м ** | 50 | 50 |
| Телескопичность, м * | 106 | 106 |

| Конвейеры шахтные ленточные шириной ленты 650 мм | |
|---|--|
| Основные характеристики | КЛ650 |
| Назначение конвейеров | Предназначены для транспортировки кусковых и сыпучих материалов крупностью не более 300 мм прямолинейных в плане, изготавливаемые по индивидуальным заказам для предприятий по добыче и переработке полезных ископаемых открытым способом. |
| Технические условия | ТУ3143-065-00165563-2006 |
| Приемная способность, м ³ /мин ** | 2,0xV |
| Производительность конвейера; т/ч * | 285 |
| Длина конвейера при горизонтальной установке, м * | 15 |
| Скорость движения ленты, м/с ** | 1,6 |
| Угол установки, град * | от 0° до +18° |
| Установленная мощность привода, кВт ** | 7,5 |
| Питающее напряжение электросети, В * | 380/660 |
| Диаметр приводного барабана, мм ** | 320 |
| Диаметр ролика на ставе, мм | 89/108/127 |
| Угол наклона боковых верхних роликов, град. | 15/30 |
| Ход натяжной каретки, м ** | 0,35 |

Примечания:

* - параметры по требованию заказчика

** - параметры согласно расчета

Структура условного обозначения конвейеров:

КЛ650-15 У1:

КЛ - конвейер ленточный

650 - ширина ленты в мм

15 - длина конвейера в м

У1 - климатическое исполнение

1ЛТП650А-1:

1 - типоразмер

Л - ленточный

Т - телескопический

П - проходческий

650 - ширина ленты в мм

А - шифр завода-изготовителя

1, 2 - количество приводных блоков